

روغن موتور دیزلی دریایی چهار زمانه

ایرانول CORAL با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب، تولید گردیده است.

سطوح کارایی

- API CF

موارد کاربرد

- موتورهای دیزلی دریایی چهارزمانه با سرعت بالا که از سوخت های دیزلی با گوگرد کمتر از ۱ درصد وزنی استفاده می کنند.
- موتورهای دیزلی دریایی کوچک با سرعت بالا که تحت شرایط سخت کار می کنند.
- مورد استفاده در شرایط کارکرد سخت با میزان رسوب پایین به منظور کاهش چسبندگی و شکنندگی رینگ ها
- توربوشارژرها و انتقال دهنده های قدرت

خصوصیات

- خاصیت عالی ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور
- پاک کنندگی و معلق کنندگی عالی و کاهش دوده و رسوب از سطح موتور
- خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی عالی و افزایش طول عمر روغن

مشخصات (حد معمول)	روش آزمون ASTM	40	30	مشخصات فیزیکی و شیمیایی
	D-445	۱۵	۱۲	گرانروی کینماتیک در 100°C ، cSt
	D-2270	۱۰۰	۱۰۰	شاخص گرانروی (VI)
	D-92	۲۳۵	۲۲۵	نقطه ی اشتعال، $^{\circ}\text{C}$
	D-97	-۱۸	-۱۸	نقطه ی ریزش، $^{\circ}\text{C}$
	D-2896	۱۲	۱۲	عدد قلیایی کل، mg KOH/g
	D-1298	۸۹۵	۸۹۰	دانسیته در 15°C ، Kg/m^3

* نوع بسته بندی

- بشکه ۲۰۸ لیتری