

ایرانول FIGHTER با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب، تولید گردیده است.

◀ سطوح کارایی

- API CF

◀ موارد کاربرد

- کلیه موتورهای دیزلی دریایی چهار زمانه با سرعت متوسط که از سوخت های سنگین با مقدار گوگرد بالا (۳ درصد وزنی) استفاده می کنند.

◀ خصوصیات

- مقاومت در برابر اکسیداسیون
- خاصیت پاک کنندگی بسیار خوب موتور
- قدرت خنثی سازی سریع مواد اسیدی حاصل از احتراق
- پایداری حرارتی بالا

مشخصات فیزیکی و شیمیایی	30	روش آزمون ASTM
گرانروی کینماتیک در 100°C ، cSt	۱۲	D-445
شاخص گرانروی (VI)	۱۰۰	D-2270
نقطه اشتعال، $^{\circ}\text{C}$	۲۱۵	D-92
نقطه ریزش، $^{\circ}\text{C}$	-۱۸	D-97
عدد قلیایی کل ، mg KOH/g	۳۰	D-2896
دانشسته در 15°C ، Kg/m^3	۹۰۰	D-1298

مشخصات (در جدول)

* نوع بسته بندی

- بشکه فلزی ۲۰۸ لیتری