

روغن موتور دیزلی دریایی چهار زمانه

ایرانول KAYER با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی عالی، تولید گردیده است.

◀ سطوح کارایی

- API CF

◀ موارد کاربرد

- کلیه موتورهای دیزلی دریایی که از سوخت های دیزلی با گوگرد کمتر از ۱ % وزنی استفاده می کنند.
- طراحی شده برای موتورهای دیزلی که روغن مونو گرید برای آنها توصیه گردیده است.

◀ خصوصیات

- خاصیت پاک کنندگی عالی موتور و در نتیجه سایش کمتر و عمر بیشتر قطعات
- پایداری حرارتی بالا و مقاومت در برابر اکسیداسیون

مشخصات (حد معمول)	روش آزمون ASTM	40	مشخصات فیزیکی و شیمیایی
	D-445	۱۵	گرانروی کینماتیک در 100 °C، cSt
	D-2270	۱۰۰	شاخص گرانروی (VI)
	D-92	۲۳۵	نقطه اشتعال، °C
	D-97	-۱۵	نقطه ریزش، °C
	D-2896	۱۵	عدد قلیایی کل، mg KOH/g
	D-1298	۸۹۵	دانسبته در 15 °C، Kg/m ³

* نوع بسته بندی

- بشکه ۲۰۸ لیتری