

ایرانول SPINEL با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی ویژه، تولید گردیده است.

◀ سطوح کارایی

- Wartsila (Sulzer)
- GMT
- MAN B&W

◀ موارد کاربرد

- جهت مصرف در سیلندر موتورهای دیزلی دریایی کراس هِد با سرعت پایین توصیه گردیده است.
- برای استفاده در موتورهای فوق با سوخت‌های حاوی میزان گوگرد کمتر از ۲٪ وزنی
- مورد استفاده در شرایط کارکرد سخت، فشار و دمای بالا با میزان رسوب پایین

◀ خصوصیات

- روغن موتور دیزلی دریایی با کارایی عالی
- خاصیت عالی ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور
- پاک‌کنندگی و معلق‌کنندگی عالی و کاهش دوده و رسوب از سطح موتور
- خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی عالی و افزایش طول عمر روغن

مشخصات فیزیکی و شیمیایی	50	روش آزمون ASTM
گرانروی کینماتیک در 100 °C، cSt	۲۰	D-445
شاخص گرانروی (VI)	۱۰۰	D-2270
نقطه اشتعال، °C	۲۴۰	D-92
نقطه ریزش، °C	-۶	D-97
عدد قلیایی کل، mg KOH/g	۴۰	D-2896
دانسیته در 15 °C، Kg/m ³	۹۰۰	D-1298

(جد معمول)
مشخصات

* نوع بسته بندی

- بشکه ۲۰۸ لیتری