

ایرانول TOUKA با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب، تولید گردیده است.

◀ سطوح کارایی

- API CF

◀ موارد کاربرد

- کلیه موتورهای دیزلی دریایی چهار زمانه با سرعت متوسط که از سوخت های سنگین با مقدار گوگرد بالا (بیش از ۳ درصد وزنی) استفاده می کنند.

◀ خصوصیات:

- خاصیت پاک کنندگی بسیار خوب موتور
- قدرت خنثی سازی سریع مواد اسیدی حاصل از احتراق
- پایداری حرارتی بالا
- مقاومت در برابر اکسیداسیون

مشخصات فیزیکی و شیمیایی	30	40	روش آزمون ASTM
گرانروی کینماتیک در 100°C ، cSt	۱۲	۱۴	D-445
شاخص گرانروی (VI)	۱۰۰	۱۰۰	D-2270
نقطه اشتعال، $^{\circ}\text{C}$	۲۱۰	۲۱۰	D-92
نقطه ریزش، $^{\circ}\text{C}$	-۱۸	-۱۸	D-97
عدد قلیایی کل، mg KOH/g	۴۰	۴۰	D-2896
دانسیته در 15°C ، Kg/m^3	۹۰۵	۹۰۰	D-1298

مشخصات (حد معمول)

* این محصول در گرید ۲۰ نیز قابل تولید می باشد.

* نوع بسته بندی

- بشکه ۲۰۸ لیتری