

سطوح کارایی

DIN 51524 PART I (HL)

Denison HF-1

ISIRI 6423

**پارس بابک**، روغن هیدرولیک با کارایی بالا است که با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی ضد خوردگی و ضد اکسیداسیون فرموله شده تا سیستم های گردش و هیدرولیکی، یاتاقان های ضد اصطکاک، جعبه دنده های بسته و جعبه لنگ انواع کمپرسورها را محافظت کند.

| مشخصات موردی |     |     |     |     |     | واحد              | روش آزمون   | خواص فیزیکی و شیمیایی     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|-------------|---------------------------|
| *150         | 100 | 68  | 46  | 32  | 22  | -                 | ISO VG      | گرید                      |
| 150          | 100 | 68  | 46  | 32  | 22  | cSt               | ASTM D-445  | گرانروی کینماتیک در 40 °C |
| 95           | 90  | 94  | 95  | 100 | 100 | -                 | ASTM D-2270 | شاخص گرانروی              |
| 895          | 893 | 886 | 881 | 878 | 850 | Kg/m <sup>3</sup> | ASTM D-4052 | دانسیته در 15 °C          |
| 230          | 220 | 210 | 210 | 210 | 180 | °C                | ASTM D-92   | نقطه اشتعال               |
| -9           | -9  | -9  | -15 | -21 | -21 | °C                | ASTM D-97   | نقطه ریزش                 |

\*گریدهای بالاتر از ISO VG 150 قابلیت تولید دارند.