

پارس بابک ویژه، روغن هیدرولیک با خواص ضد سایشی عالی بوده که با استفاده از روغن پایه های انحصاری و مواد افزودنی با تکنولوژی پیشرفته، در سیستم های هیدرولیکی و گردشی تحت شرایط عملیاتی دشوار مانند سیستم هیدرولیکی ماشین آلات معادن و راهسازی، پرس های سبک و سنگین و نیز در جعبه لنگ انواع کمپرسورها و جعبه دنده های بسته عملکرد مطلوبی دارد.

سطوح کارایی

DIN 51524 PART II (HLP)

Denison HF-O, HF-2

ISIRI 6423

مشخصات موردی							واحد	روش آزمون	خواص فیزیکی و شیمیایی
150*	100	68	46	32	22	10	-	ISO VG	گرید
150	100	68	46	32	22	10	cSt	ASTM D-445	گرانروی کینماتیک در 40 °C
95	90	94	95	100	100	90	-	ASTM D-2270	شاخص گرانروی
895	893	886	881	878	850	831	Kg/m ³	ASTM D-4052	دانسیته در 15 °C
230	220	210	210	210	180	150	°C	ASTM D-92	نقطه اشتعال
-9	-9	-9	-15	-21	-21	-30	°C	ASTM D-97	نقطه ریزش

*گریدهای بالاتر از ISO VG 150 قابلیت تولید دارند.