

پارس هیدرولیک اتوماتیک، روغن هیدرولیک، با کارایی عالی بوده که در سیستم هایی که در معرض تغییرات وسیع درجه حرارت هستند نظیر سیستم های هیدرولیکی کوره ها و سیستم های هیدرولیکی صنایع دریایی قابل استفاده است. این روغن با استفاده از روغن پایه های با کیفیت عالی و مواد افزودنی بالا برنده شاخص گرانروی انحصاری به منظور تعدیل اثر تغییرات دما بر گرانروی روغن فرموله گردیده است.

سطوح کارایی

DIN 51524 PART III
(HVL P)

ISIRI 6423

مشخصات موردی						واحد	روش آزمون	خواص فیزیکی و شیمیایی
100	68	46	32	22	15	-	ISO VG	گرید
100	68	46	32	22	15	cSt	ASTM D-445	گرانروی کینماتیک در 40 °C
145	145	155	150	140	140	-	ASTM D-2270	شاخص گرانروی
884	879	871	859	839	837	Kg/m ³	ASTM D-4052	دانسیته در 15 °C
200	200	190	180	170	170	°C	ASTM D-92	نقطه اشتعال
-30	-30	-30	-33	-36	-39	°C	ASTM D-97	نقطه ریزش