

ایرانول ATF-II با استفاده از روغن پایه پارافینیک بسیار مرغوب حاصل از پالایش برشی از نفت خام و انجام فرآیند هیدروژناسیون و مواد افزودنی ویژه با خواص عالی انتقال نیرو، ضد سائیدگی و ضد اکسیداسیون تولید گردیده است.

◀ سطوح کارایی

- Dexron IID
- Ford Mercon
- Allison C-4
- Caterpillar TO-2

◀ موارد کاربرد

- در کلیه جعبه دنده های اتوماتیک خودرو، جعبه فرمان هیدرولیک انواع خودروها و سیستم هیدرولیک بسیاری از دستگاه های صنعتی که در سطوح کیفیتی فوق توصیه شده است.

◀ خصوصیات

- پایداری حرارتی و اکسیداسیون بالا که از تشکیل لعاب و لجن و رسوبات ممانعت می کند و کارایی سیستم انتقال نیرو را افزایش می دهد.
- خواص ضد سائیدگی مناسب به منظور افزایش عمر سیستم انتقال نیرو
- تطابق با کلیه اجزاء آب بند های بکاررفته در اتصالات نوع IID که در کنترل نشتی روغن نقش موثری دارد.

روش آزمون	مقدار	مشخصات فیزیکی و شیمیایی
D-445	۷	گرانروی کینماتیک در 100°C ، cSt
D-2270	۱۷۰	شاخص گرانروی (VI)
D-92	۱۷۰	نقطه اشتعال، $^{\circ}\text{C}$
D-97	-۳۹	نقطه ریزش، $^{\circ}\text{C}$
D-2896	۸۶۰	دانسیته در 15°C ، Kg/m^3
D-1298	≤ 50000	گرانروی در سرما (بروکفیلد) در 40°C ، cP

مشخصات (حد معمول)

* نوع بسته بندی

- کارتن حاوی ۱۲ عدد ظرف ۱ لیتری
- بشکه ۲۰۸ لیتری