

ایرانول D-4000 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای دیزلی سبک تولید گردیده است.

سطوح کارایی

API

CC/SE

ISIRI

1343

موارد کاربرد

جهت مصرف در کلیه موتورهای دیزلی سبک و بنزینی در مواردیکه سطوح کارایی توسط سازنده فوق توصیه گردیده است

خصوصیات

- خاصیت مناسب ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور
- خاصیت پاک کنندگی و معلق کنندگی و کاهش دوده و رسوب از سطح موتور
- قلیائیت مناسب برای جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسیدهای تولید شده بر اثر احتراق سوخت و در نتیجه افزایش عمر روغن
- خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی مناسب

ایرانول D-4000

روغن موتور دیزلی

روش آزمون ASTM	۵۰	۴۰	۳۰	درجه SAE
D-۴۴۵	۲۰	۱۵/۵	۱۲	گرانروی کینماتیک در ۱۰۰°C ، cSt
D-۲۲۷۰	۹۰	۹۰	۹۰	شاخص گرانروی (VI)
D-۹۲	۲۴۰	۲۳۵	۲۲۵	نقطه اشتعال ، °C
D-۹۷	-۹	-۱۲	-۱۵	نقطه ریزش ، °C
D-۲۸۹۶	۶	۶	۶	عدد قلیایی کل (TBN) ، mg KOH/g
D-۱۲۹۸	۹۰۰	۸۹۵	۸۹۰	دانسیته در ۱۵ °C ، Kg/m ³