

ایرانول EMD با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی ویژه بمنظور استفاده در لوکوموتیو های راه آهن تولید گردیده است.

◀ سطوح کارایی

- GMC/GE Generation 4 Long Life

◀ موارد کاربرد

- این روانکار به دلیل عاری بودن از ترکیبات روی (Zn) مناسب برای مصرف در لوکوموتیوهای ساخته شده با آلیاژ نقره می باشند.

◀ خصوصیات

- عاری از ترکیبات روی سازگار با یاتاقان های آلیاژ نقره (Zinc Free)
- ممانعت از اکسیداسیون، تشکیل لجن و دوده و افزایش طول عمر موتور
- کاهش مصرف روغن و هزینه ها و زمان نگهداری برای تعویض روغن
- خاصیت قلیایی عالی جهت سازگاری با سوخت با در صد گوگرد بالا

مشخصات فیزیکی و شیمیایی	40	روش آزمون ASTM
گرانروی کینماتیک در 100°C ، cSt	۱۵	D-445
شاخص گرانروی (VI)	۹۵	D-2270
نقطه اشتعال، $^{\circ}\text{C}$	۲۲۵	D-92
نقطه ریزش، $^{\circ}\text{C}$	-۶	D-97
عدد قلیایی کل، mg KOH/g	۱۷	D-2896
دانسیته در 15°C ، Kg/m^3	۸۹۰	D-1298

مشخصات (حجمی)

* سایر درجات گرانروی بنا به درخواست، قابل تولید خواهد بود.

* نوع بسته بندی

- بشکه ۲۰۸ لیتری