

ایرانول SOUMA با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام با شاخص گرانیوی بالا و انجام فرآیند هیدروژناسیون و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای دیزلی سنگین به منظور استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی تولید گردیده است.

◀ سطوح کارایی

- API CD/SF
- INSO 22260-22261

◀ موارد کاربرد

- مورد استفاده در تجهیزات راهسازی، ساختمانی، حفاری معادن و کشاورزی
- مناسب برای ماشین آلات سبک و سنگین دیزلی

◀ خصوصیات

- خاصیت عالی ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور
- پاک کنندگی و معلق کنندگی عالی و کاهش دوده و رسوب از سطح موتور
- حفظ گرانیوی روغن در دماهای عملیاتی بالا
- عدم افت فشار روغن

مشخصات (حد معمول)	روش آزمون ASTM	25W-50	مشخصات فیزیکی و شیمیایی
	D-445	۱۹	گرانیوی کینماتیک در 100°C cSt
	D-2270	۱۰۰	شاخص گرانیوی (VI)
	D-92	۲۲۰	نقطه‌ی اشتعال، °C
	D-97	-۲۱	نقطه‌ی ریزش، °C
	D-2896	۱۰	عدد قلیایی کل، mgKOH/g
	D-1298	۸۹۰	دانسیته در 15 °C، Kg/m ³
	D-5293	≤۱۳۰۰۰	گرانیوی در سرما در 10°C، cP

* نوع بسته بندی

- سطل ۲۰ لیتری
- بشکه ۲۰۸ لیتری